



A világ vezető szerszámgép gyártója

Lágyindítás

Fordulatszám állítás

Konstanselektronika

Csúszókuplung

Kettős szigetelés

SDS-Plus befogás

Hordtáska

# Fúró-vésőkalapács

## HR3210C





## HR3210C Fúró-vésőkalapács

4-32 mm-es dübel és átmenő furatok készítésére  
betonba, kőbe, téglába, vésés



### Jellemzők:

SDS-PLUS szerszámbefogás  
Állómotoros kialakítás  
Egyszerű szerszámcseré  
Csúszásmentes, gumírozott markolatok  
Fordulatszám-szabályozás  
Fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód  
24 fokozatú vésőpozíció állítás  
Csúszókuplung  
Lágyindítás  
Konstanselektronika  
Ellenőrzőlámpa a kapcsoló illetve kábelhibához  
Kefekopás visszajelző lámpa  
AVT- speciális vibrációcsillapítás  
Rezgéscsillapított hátsó markolat

### Műszaki adatok:

Teljesítményfelvétel:	850 W
Fordulatszám:	315 - 630/perc
Ütésszám:	1.650 - 3.300/perc
Ütőenergia:	5,5 J
Fúrásteljesítmény: fúrószár	max. 32 mm
fúrókorona	max. 90 mm
Kábelhossz:	4,0 m
Méret: (h x sz x m)	398x114x239 mm
Súly:	4,7 kg

**Leszállított tartozékok:** Mélységűtköző, Oldalmarkolat, Hordtáska, Kenőzsír  
**Opcionális tartozékok:** Fúrószárok, Vésőszárok, Porvédő sapka, Védőszemüveg, Tokmány + Adapter

**Makita Kft.**

8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2

E-mail: makita@makita.hu

www.makita.hu